

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

ZIMNÍ ZAMETAČ JETSWEEPER TYP RS400 - TAŽENÝ OVERAASEN NA PODVOZKU MB ACTROS 2041 AS 4X4 S RADLICÍ EP 7 (7500 MM)

Technická data a popis:

- pracovní záběr 5 500mm
- výška stroje 2 830 mm, váha 12 750 kg
- pracovní max. rychlost 60 km/h, pro přesun 65 km/h
- zadní náprava říditelná a brzděná
- hydraulická nádrž na 100 litrů, nádrž na diesel 550 l v zadní části
- průměr kartáče 1 170 mm, délka 6 240 mm, ocelové nebo polypropylénové štětiny, 2 podpěrná kola
- otáčky kartáče plynule od 0 – 720 ot./min absolutně bez vibrací
- poziční světla na krajích válcového kartáče + kryt proti odlétajícímu sněhu
- hydr.pumpa kartáče Sauer Danfoss, motor RHL
- max.kapacita úklidu 331 500 m² /h
- 20 řad kazet na středovém kartáči
- automatické nastavení otáček kartáče, jeho přítlaku a odfuku sněhu před ním a za ním
- veškeré funkce jsou nastaveny automaticky nebo ručně z kabiny řidiče
- vysokokapacitní výkon ventilátoru 39 600 m³/h



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- kontrolní panel s kabelem pro možnost ručního nastavení kartáče vše v zakrytém prostoru nastavbového motoru
- hydraulicky otvírané kapoty nastavbového motoru MB OM501LA s výkonem 315kW
- osvětlení motorového prostoru na levé i pravé straně
- elektrický systém 24 Volt + NATO zásuvka 24 V
- arktik balíček 230 V – el. vyhřívání - přehřev chladicí kapaliny obou motorů
- maják v zadní části zametače
- ofuk sněhu před i za středovým kartáčem
- baterie 2x12 V / 152 Ah
- přídatné osvětlení prostoru válcového kartáče z obou stran
- barva RAL 2011
- zadní kamera s monitorem v kabině vozidla-obsluhy, zvuková výstraha při jízdě vzad
- přední světelná rampa - 4 přídatná světla
- celková délka soupravy vč. radlice 17 134 mm

Sněhová radlice typ EP 7 - Overaasen se sklopnými hydraulickými segmenty

- pracovní záběr radlice 6 250 mm, celková délka cca 7 500 mm
- počet segmentů 7, pracovní úhel 350, poziční světla na konci radlice
- váha včetně upínací DIN 76060 desky velikosti 5 - 2 030 kg
- provedení Duo – dvoubřit s podpěrnými koly, břity v provedení PUR o min. tloušťce 50 mm
- výška ve střední části 1200 mm, samostatný nosný rám – celkem 5 ks těchto radlic
- 6tý kus radlice shodný, lišící se střední výškou min. 1400 mm
- Sada podpěr ke každé radlici pro odstavení, hydraulicky sklopné krajní části (parking systém)
- Zábrana proti odlétání sněhu přes horní hranu radlice
- Barva RAL 2011
- Poziční osvětlení radlice
- tyto radlice umožňují perfektní kopírování terénu a segmentové provedení zajišťuje překonání překážky bez vlivu na ostatní segmenty

ZIMNÍ ZAMETAČ JETSWEEPER TYP RSC400 H - PROVEDENÍ KOMPAKT OVERAASEN NA UPRAVENÉM PODVOZKU MB ACTROS 2041 AS 4X4 S RADLICÍ EP 7 (7500MM)

Technická data a popis:

- pracovní záběr kartáče 5500mm
- pracovní max. rychlost 55 km/h, pro přesun 62 km/h
- zadní náprava říditelná
- hydraulická nádrž na 100 litrů, nádrž na diesel 550 l v zadní části
- průměr kartáče 1 170 mm, délka 6 240 mm, ocelové nebo polypropylénové štětiny, 2 podpěrná kola
- otáčky kartáče plynule od 0 – 720 ot./min absolutně bez vibrací
- poziční světla na krajích válcového kartáče a kryt po celé délce proti odlétajícímu sněhu
- hydr.pumpa kartáče Sauer Danfoss, motor RHL
- pumpa ventilátoru Sauer Danfoss
- motor ventilátoru Sauer Danfoss
- max.kapacita úklidu 302 500 m² /h
- 20 řad kazet na středovém kartáči, ocelové nebo polypropylénové štětiny
- automatické nastavení otáček kartáče, jeho přítlaku a odfuku sněhu před ním a za ním
- veškeré funkce jsou nastaveny automaticky nebo ručně z kabiny řidiče
- vysokokapacitní výkon ventilátoru 39 600 m³ /h
- kontrolní panel s kabelem pro možnost ručního nastavení kartáče vše v zakrytém prostoru nástavbového motoru
- hydraulicky otvírané kapoty nástavbového motoru MB OM501LA s výkonem 315kW
- osvětlení motorového prostoru na levé i pravé straně
- elektrický systém 24 Volt + NATO zásuvka 24 V
- arktik balíček 230 V – el.vyhřívání- predehřev chladící kapaliny obou motorů
- maják v zadní části zametače
- ofuk sněhu před i za středovým kartáčem
- baterie 2x12 V / 170 Ah
- přídatné osvětlení prostoru válcového kartáče z obou stran
- barva RAL 2011

- zadní kamera s monitorem v kabině vozidla-obsluhy, zvuková výstraha při jízdě vzad
- přední světelná rampa - 4 přídavná světla

Podvozek MB Actros je pro tento typ kompaktu RSC400 H speciálně upravený

- hydrostatický pohon 4x4 na přední i zadní nápravu
- všechna kola říditelná
- 2x maják na kabině vozidla
- celková délka s radlicí 14 471 mm
- barva RAL 2011